

# Light Effects®

## Mode d'installation

**NÉCESSAIRE:**  
Raclette (incluse)

Pulvérisateur  
Savon liquide

Ruban à mesurer  
Nettoyant à vitres

Linge ou serviette  
Couteau utilitaire

- Mesurer la fenêtre. Découper la pellicule sur une surface plate et lisse avec la feuille protectrice toujours en place ou, après l'avoir retirée, directement sur la fenêtre, à l'aide d'un couteau utilitaire à lame droite bien affûtée. Pour les fenêtres irrégulières, tracer un gabarit en papier correspondant à la forme. On recommande de laisser une marge de 1,6mm (1/16po) entre le cadre et le revêtement.
- Nettoyer la vitre. Nettoyer à fond la fenêtre pour en retirer la saleté et les résidus, à l'aide d'une lame de rasoir se nécessaire. Le revêtement Light Effects adhère aux surfaces lisses et sèches. Le produit n'adhérera pas au verre givré, texturé ou aux surfaces qui ne sont pas lisses.
- Mouiller la vitre. Ajouter quelques gouttes de savon liquide dans un vaporisateur rempli d'eau froide et mouiller la fenêtre. L'application généreuse d'eau savonneuse facilite le processus d'installation. Protéger les surfaces environnantes à l'aide d'un linge ou d'une serviette. Ne pas laisser le papier protecteur entrer en contact avec l'humidité.
- Retirer le papier protecteur. Retirer le papier protecteur de la pellicule en commençant par un coin. Protéger la pellicule contre les charpies et saletés. Si deux parties de la pellicule se touchent, les séparer délicatement.
- Installer la pellicule. Mouiller le côté lisse de la pellicule du mélange d'eau savonneuse et placer ce côté l'intérieur de la fenêtre entièrement mouillé. Il devrait être facile de faire glisser la pellicule en place. Si ce n'est pas le cas, retirer et ajouter plus d'eau savonneuse. Une fois la pellicule en place, mouiller sa surface exposée. Cette étape est nécessaire pour permettre à la raclette de glisser sur la pellicule afin d'expulser toutes les bulles d'air et l'eau. Passer la raclette à partir du centre vers les extrémités. Couper tout excédent. Ne pas permettre à la pellicule d'entrer en contact avec le cadre de la fenêtre. Cela risquerait de faire décoller la pellicule aux extrémités.
- Retrait de la pellicule. La pellicule Light Effects ne pas de colle. Elle est facile à retirer. Pour ce faire, soulever délicatement de la fenêtre en commençant par un coin.

### Conseils utiles:

- Les motifs des revêtements Light Effects se répètent et correspondent lorsque les rebords découpés en usine sont alignés, le haut avec le bas et la droite avec la gauche. Lors de l'installation, passer la raclette vers le joint. La pellicule peut être appliquée sur des fenêtres de toutes dimensions.
- Pour de meilleurs résultats, appliquer le revêtement sur une vitre froide.
- Lors de l'installation d'une feuille de grande taille de 91,44cm X 182,88cm (36 po X 72po), deux personnes sont nécessaires pour retirer le papier protecteur et appliquer la pellicule.
- Il n'est pas recommandé d'installer ce revêtement sur les luminaires ou près de toute source de chaleur artificielle.
- Certaines garanties de fabricants de fenêtres sont annulées par l'installation de tout type de pellicule. Le revêtement n'endommage pas le verre. Cependant, il peut faire ressortir les défauts et en accélérer la progression. Les cas de bris sont rares.

Pour toute question, appeler au 866.245.1866 ou consulter notre site Web [www.lighteffects.com](http://www.lighteffects.com)